

Notice de montage

Babyflag



1. Descriptif BABYFLAG

En intérieur comme en extérieur, support dynamique, facile de mise en œuvre, transportable pour communiquer sur un évènement sportif, culturel ou promotionnel ou faire ressortir votre devanture !

Hteur	Voile	Mât	Kit
3m	230x50cm	2 tubes d'aluminium (Ø 25 et 20 mm) emboîtables avec 2 tiges souples en fibre de verre en extrémité haute.	Voile - Mât - Sac de transport avec 2 pieds : pied à planter + platine carrée Poids env. :11 kg

2. Montage

1. Sélectionner le tube ALU (Ø 25 mm) du bas. Il comporte :
 - en partie basse, le dispositif d'accrochage du mousqueton de la voile,
 - en partie haute, une forme conique de couleur métal.

2. Emboîter, jusqu'à la butée, le 2^{ème} tube ALU (Ø 20 mm) qui comporte en partie haute une forme conique de couleur métal dans le 1^{er} tube ALU.



3. Emboîter la 1^{ère} tige en fibre de verre qui comporte un embout métallique à chaque extrémité.



4. Emboîter ensuite la 2^{ème} tige en fibre de verre dans la précédente. Elle comporte un embout plastique en extrémité haute.



Le mât est alors prêt.

5. Enfiler le fourreau de la voile dans le mât en accompagnant la voile pour que le fourreau glisse le long du mât.



6. Vérifier au toucher que l'extrémité de la tige en fibre de verre est bien dans l'extrémité haute du fourreau.



7. Accrochez le mousqueton de la voile sur le bas du mât.



Le mât et la voile sont prêts à être disposés dans un pied

Bon vent !

Voir notice de montage de la platine carrée.

Consignes d'entretien et d'utilisation :

Les voiles peuvent être lavées en machine à 30°C maximum avec de la lessive, sans solvant ou javel.
Vérifiez régulièrement le libre jeu du mât dans son pied ou support.

Conserver votre beachflag : rentrez-le par vent fort (Force 7, > 50 km/h).

Edition du 19 mai 2011

